

WorkForce Enterprise

AM-C4000

DATASHEET / BROCHURE



Med et kompakt design tilbyder denne mere bæredygtige MFP den perfekte løsning til alle dine erhvervsudskrivningsbehov.

WorkForce Enterprise AM-C4000 kombinerer høj ydeevne med lavt strømforbrug. Den lille størrelse og det modulære design er fremstillet med det moderne kontor for øje, så du kan bygge din enhed, så den opfylder dine præcise krav. Og som om det ikke er nok, gør den innovative teknologi installation og vedligeholdelse nem og stressfri.

Pålidelig og forbedret bæredygtighed

Med en enklere og kortere papirgang kan papirstop nemmere fjernes, og den endelige tilslutning er forbedret. Det betyder, at nedetider for service kan reduceres. I kraft af færre forbrugsvarer og forsyninger produceres der også mindre affald. Med et lavt strømforbrug reduceres den samlede miljøpåvirkning ved udskrivning markant.

Effektiv vedligeholdelse

Færre reservedele holder brugerindgriben på et minimum, hvilket gør den daglige vedligeholdelse hurtig og effektiv.

Varmefri teknologi

Epsons varmfri præcisionskerneteknologi kræver ingen varme, når den tændes eller vækkes efter dvaletilstand, hvilket reducerer strømforbruget markant. På den måde kan Epsons varmfri inkjetprintere levere en exceptionel hurtig FPOT sammenlignet med laserteknologi.

Avanceret softwareløsningskompatibilitet

En række forskellige softwareløsninger kan integreres i eksisterende IT-infrastruktur for at forbedre effektiviteten. Dette omfatter ERS (Epson Remote Services), som tilbyder et Cloud-baseret system til enhedsovervågning og et styringssystem, der leverer avanceret fjerndiagnosticering til Epsons erhvervsprodukter.

NØGLEFUNKTIONER

- **Høj pålidelighed**
Enkel mekanisme til miljøer, hvor nedetid ikke må forekomme
- **Mere bæredygtighed**
Lavere strømforbrug sparer strøm takket være varmfri teknologi
- **Fylder kun lidt**
Blandt de laveste CO₂-aftryk i sin klasse
- **Reduceret nedetid**
Enklere, kortere papirgang for nemmere fjernelse af papirstop
- **Løsningskompatibilitet**
Et bredt udvalg af integrerede softwareløsninger

EPSON[®]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Dysekonfiguration	7.230 Dyser sort, 7.230 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Pro
Category	Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom 6 Sekunder, Colour 6 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	40 Sider/min Monokrom, 40 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	40 A4 Pages/min Monokrom, 40 A4 Pages/min Colour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	23 Sider/min Monokrom, 23 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Udskriftsopløsning	600 x 2.400 DPI
Anbefalet udskriftskapacitet	5.600 - 60.000 Sider pr. måned
Farver	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Udskriv fra	PC, MAC, Cloud, Direkte USB, Mobil enhed (Wi-Fi Direct)

SCANNE

Dobbeltsidet scanning	Ja
Scanningshastighed	60 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkelt-sided, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 billeder pr. minut (Farve, Enkelt-sided, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 billeder pr. minut (Sort-hvid, Dobbelt-sided, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 billeder pr. minut (Farve, Dobbelt-sided, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msek./linje (Farve, 300 dpi, Flatbed); 0,6 msek./linje (Farve, 600 dpi, Flatbed);
Scanningsopløsning	600 DPI x 1.200 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, PDF/A, PNG, Sikret PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Hurtigopkald på fax (maks.)	2.000 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Hurtigt valg, Fax til mappe, Adressebog, Faxeksempel, Polling-modtagelse

COPY

Kopieringshastighed	indtil 40 ipm Black, indtil 40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 600
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	9.999
Maks. kopieringsstørrelse	A3

WorkForce Enterprise AM-C4000

MEDFØLGER VED KØB

- Informationsark
- Strømkabel
- User guide
- Initialiseringsblækbeholdere

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Enterprise AM-C4000

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoller til netværksscanning	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Tilslutninger	Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (valgfrit), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Netværksprotokoller	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Administrativ chef, C5 (konvolut), Brugerdefineret, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), A6 (10,5x14,8 cm)
Automatisk dokumentindføring	150 Sider
Egnet papirvægt	52 - 300g/m ²
Dobbeltsidet	Ja (A4/A3, almindeligt papir)
Ud-papirskuffens kapacitet	500 Ark
Paper Tray Capacity	1.150 Ark Standard, 5.150 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	5.150
Antal papirskuffer	2

PAPER FEED MPT

Navn på ilagt papir	MPT
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), DL (konvolut), Letter, EXE
Brugerdefinerede størrelser	Min 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Kompatibel papirvægt	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	150 Ark af almindeligt papir
Papirkapacitet 2	10 Konvolutter

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter
Brugerdefinerede størrelser	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel papirvægt	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir
Papirkapacitet 2	150 Postkort

PAPIRFØDNING C2-C4

Navn på ilagt papir	C2-C4
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter
Brugerdefinerede størrelser	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel papirvægt	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir
Papirkapacitet 2	150 Postkort

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Brugerdefinerede størrelser	Min 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel papirvægt	52 g/m ² - 250 g/m ²

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PAPIRFØDNING LCT

Navn på ilagt papir	LCT
Papirformater	A4, B5, Letter
Kompatibel papirvægt	60 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	3.000 Ark af almindeligt papir

GENERELT

Energiforbrug	115 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 46 Watt Ready, 0,1 Watt (sluk), TEC 0,22 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	555 x 620 x 1.214 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	124,3 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Lydeffekt	Drift: 6,8 B (A)
Lydtryk	Drift: 53 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strømforsyning	100V, 220V, 240V
Optional extras	Harddisk, Cover Plus-garantiudvidelser, Wi-Fi-enhed

ADDITIONAL FEATURES

Hukommelse	8.192 MB
Funktioner	Touchscreen, Direkte udskrivning, Direkte udskrivning fra USB, Dysekontrolteknologi
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal: 25,7 cm
Medieforarbejdning	Duplex (A4/A3, almindeligt papir)
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand
HDD	320 GB Krypteret AES-256

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, Dokumentkryptering, Datalagringskryptering, WPA2, WPA3, Frigivelse med pinkode, Paneladministratortilstand

FORBRUGSMATERIALE

● WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink	C13T08H100	50.000 sider
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink	C13T08H200	30.000 sider
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink	C13T08H300	30.000 sider
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink	C13T08H400	30.000 sider
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	

OPTIONAL ACCESSORIES

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- HDD-P1
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ43401	
Stregkode	8715946705705	
Epson Danmark	Indonesien	Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85		Vibeholms Alle 15 (gavlen)
Faks: 44 50 85 85	1 Styk	2605 Brøndby
Salgshotline: 32 72 92 10		Danmark
www.epson.dk		

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

WorkForce Enterprise AM-C4000

BLÆKKAPACITETSDATA



● 50.000 sider*

●●● 30.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

1. - Anslået sidekapacitet med AM C6000. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge os på www.epson.eu/pageyield.
2. - Faxfunktion fås som tilvalg i visse områder mod et ekstra gebyr. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte den lokale Epson forhandler.
3. - Ca. baseret på interne test, kan variere afhængig af det valgte antal kopier, outputmiljøet samt indstillingerne for størrelse, retning, papirposition.
4. - Trådløst fås som tilvalg i visse områder mod ekstra betaling. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte den lokale Epson forhandler.
5. - Strømforsyning baseret på hoveddelen og dobbelt kassette

EPSON®